Art.no. 29185-01 BLASORUN 5

Опис:	є лужною добавкою для ЗОР, на основі Blasoclean AF, але не містить бактерицидів, що є величезною перевагою. Він може бути використаний для стабілізації ріжучих рідин, а також дляпідтримки процесу очищення перед заповненням верстата/ системи новою рідиною.
Властивості:	Blasorun 5 є добавкою з наступними властивостями: - гарна емульгувальна поведінка для стабілізації охолоджувальнихрідин - відмінна ополіскуюча поведінка для видалення залишків - pH підсилювач, для підвищення pH в охолоджуючих рідинах та зменшення неприємного запаху Примітка: - при додаванні Blasorun 5, ЗОР стає більшпромивно-активною і значення pH буде підвищено, проте продуктивність різання не зменшуватиметься. - Коефіцієнт рефрактометра 1,8. Тому при додаванні 1% відображатиметься лише плюс 0,56 на рефрактометрі.
Коли використовувати:	Стабілізатор Може стабілізувати водозмішувані ЗОР, які мають такі проблеми: □нестабільність (навіть при сепарації) та/або □грубі дисперсні ЗОР та/або □ЗОР із дуже низьким значенням pH та/або □ЗОР з неприємним запахом та/або □ЗОР з феро-корозією та/або □ЗОР з підвищеним піноутворенням та/або □Для вимивання залишків у трубах та резервуарах. Системний очисник Blasorun 5 є ефективним системним очищувачем, додається до ЗОРперед виливанням, щоб очистити машину та створити відповідні умови для заправки.
Як використовувати:-+ `	Стабілізація ріжучої рідини □Дозування: 1,0 - 2,5% для загальний обсяг, тобто. 10 - 25 літрівна 1000 літрів ЗОР. □Фактор рефрактометра: 1.8! Процедура стабілізації: □Blasorun 5 додається в турбулентну зону емульсії. Примітка: - Додавання Blasorun 5 збільшує концентрацію ЗОР, таким чином, скорочує витрату концентрату. - Частіше або навіть регулярне додавання рекомендується лишепісля консультації з постачальником

	Системний очисник (очищення верстата) Дозування:2% для загальний обсяг, тобто. 20 літрів на 1000 літрів ЗОР. Чинник рефрактометра: 1.8! Процедура очищення: Додати Blasorun 5 до емульсії під час нормального виробництва. Потім продовжуйте працювати у звичайному режимі принаймні протягом 72 годин, але краще 7 днів. Очистіть машину механічно за допомогою ганчірки, щітки та очищувача високого тиску. Потім суміш ЗОР та Blasorun 5 зливається та утилізується. Прополоскати 1-2% розчином ЗОР. Дати проциркулювати щонайменше півгодини. Потім повністю злити свіжий розчин. І, нарешті, заповнити систему новим розчином відповідно до інструкцій. Примітка: - Додавання Blasorun 5 збільшує концентрацію ЗОР, таким чином, скорочує витрату концентрату. УВАГА: Blasorun 5 видаляє залишки з поверхні, що може призвести до закупорки фільтрів. Будь-який період застосування менш рекомендованого 72 години збільшує ризик вторинного забруднення після перезаправлення і, можливо, включають втрати продуктивності ріжучої рідини.
Звернення/зберігання:	При користуванні Blasoclean AF необхідно використовуватирукавички та захисні окуляри. Зберігання: Зберігати у закритій оригінальній тарі за температуривід 0 °C до + 40 °C Транспорт: безпечний товар
Безпека та екологія:	LVA/EU Код утилізації: 16 03 05.

Інформація, що міститься в даному інформаційному листі, ґрунтується на відомих нам властивостях та способах застосування. Однак, у більшості випадків, ґрунтуючись на цій інформації неможливо притягти будь-кого до відповідальності перед законом.

Генеральний представник фірми Blaser Swisslube AGв Україні - фірма ДП "Абпланалп Україна": 03680, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4 тел. (044) 206-30-43, 050 355-21-84, e-mail: vadym.gavrysh@abplanalp.ua