Blahydrol BI
Art. 150-05 – 152-05

Опис: **Blahydrol BI індустріальні масла створені на основі відібраних рафінатів мінеральних масел і спеціальних безцинкових і беззольних присадок для підвищення стійкості до старіння і захисту від корозії.**

Застосування: Індустріальні масла Blahydrol BI чудово підходять для змащування шпиндельних підшипників, підшипників ковзання, підшипників ковзання та муфт, що належать до них, точного обладнання, вимірювальних приладів тощо. Крім того, вони підходять для застосування в гідравлічних агрегатах при переважно дуже низьких робочих температурах

Властивості продукту	**Переваги**
-Виняткова швидкість старіння та окислення, а також відмінна стійкість до зсуву	➔Довгий термін служби масляної заправки гарантований
-Спеціальний склад гарантує ефективний захист від корозії та окислення для кольорових і чорних металів	➔Допомагає гарантувати тривалий термін служби компонентів
-Зменшення утворення осаду та відкладень	➔Зменшення витрат на технічне обслуговування завдяки довговічній чисті1 системі
-Хороша здатність відокремлювати воду (деемульгуючі властивості)	➔Забруднення води відокремлюються швидко та гарантують безперебійну роботу

Технічні характеристики і стандарти: Індустріальні оливи Blahydrol BI відповідають і перевершують стандарти та специфікації згідно з:

Стандарт	**Blahydrol BI 2** Art. 150	**Blahydrol BI 5** Art. 152
ISO 6743-2	FC	FC

Крім того, рецептура відповідає вимогам DIN 51524-1 HL.

Фізико-хімічні властивості:

Вимірювання	**Стандарт**	**Blahydrol BI 2** Art. 150	**Blahydrol BI 5** Art. 152
Зовнішній вигляд:		прозорий	прозорий
Колір:		безбарвний	безбарвний
ISO-VG клас:	DIN ISO 3448	2	5
В'язкість (40°C):	DIN 51562-1	2.1 mm^2/s	5 mm^2/s
В'язкість (100°C):	DIN 51562-1	n.a.	1.55 mm^2/s
Індекс в'язкості:	DIN ISO 2909	n.a.	n.a.
Щільність (20°C):	DIN 51757	0.806 g/ml	0.817 g/ml
Температура застигання	DIN ISO 3016	-44°C	-36°C
Температура спалаху (COC):	DIN ISO 2592	98°C	126°C

Безпека та екологічні аспекти: Див. на звороті

Blaser. SWISSLUBE

ISO 9001/14001/21469 OHSAS 18001 certified

Безпека та екологія аспекти:	ADR /RID:	Відсутність небезпечних вантажів відповідно до транспортних правил
	Запобіжні заходи:	Не допускайте потрапляння продукту в грунтові води, водойми або каналізаційну систему. Шкідливий для водних організмів
	Клас небезпеки для води:	Мало небезпечний для води (WGK 1)
	Код відходів LVA/EU:	13 01 10
	Код відходів CH:	Ідентичний коду ЄС щодо відходів (відповідно до VeVA від 01.01.06)
	Класифікація та маркування:	Див. паспорт безпеки



208 л 10 л

Розміри контейнерів:	Art. 150:	Бочка: *208 л*	Каністра: *10 л*
	Art. 152:		Canister: *10 л*

Інформація, надана в цьому технічному паспорті, базується на відомих нам властивостях і варіантах застосування. Blaser Swisslube AG не несе відповідальності за збитки, спричинені неналежним використанням продуктів. З цих даних не можна вивести жодних загальних юридичних зобов'язань. 30,578 E (0221)

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau (Switzerland) • Tel. +41 (0)34 460 01 01 • blaser.com