Art.no. 29170-04 BLASOCLEAN AF

Опис:	є лужною добавкою для водо-змішуваних ЗОР. Продукт не містить формальдегіду. Він можебути використаний як стабілізатор охолоджуючої рідини, а також як системний очисник для обладнання.
Властивості:	Blasoclean AF є добавкою з наступними властивостями: - хороша емульгувальна поведінка для стабілізації охолоджувальних рідин - відмінна ополіскуюча поведінка для видалення залишків - pH підсилювач, для підвищення pH в охолоджуючих рідинах та зменшення неприємного запаху Примітка: - при додаванні Blasoclean AF, ЗОР буде більш промивною і значення pH буде підвищено, але продуктивність різання не зменшуватиметься, а піна не збільшуватиметься! - Коефіцієнт рефрактометра 1,8. Тому при додаванні 1% відображатиметься лише плюс 0,55 на рефрактометрі.
Коли використовувати:	Системний очисник Blasoclean AF є ефективним системним очищувачем для додавання у використану емульсію перед очищенням, допомагає очистити верстати та дозволяє створити хороші стартові умови для нового заповнення. Стабілізатор Може стабілізувати водозмішувані ЗОР, які є: ☐нестійкі, навіть при розщепленні та/або ☐грубими дисперсними ЗОР та/або ☐ЗОР із дуже низьким значенням pH та/або ☐ЗОР з неприємним запахом та/або ☐ЗОР з феро-корозією Очищення системи ☐Для промивання від опадів у лініях та резервуарах ☐Системний очищувач перед зміною емульсії Примітка - Додавання Blasoclean AF збільшує концентрацію ЗОР, таким чином, скорочує витрату концентрату.
Як використовувати:	Системний очисник (очищення верстата) Дозування:1 - 2%, тобто від 10 до 20 літрів на 1'000 літрів емульсії. Процедура очищення: ☐Додати Blasoclean AF до емульсії під час нормального виробництва. ☐Продовжуйте виробництво як мінімум протягом 48 годин, а ще краще протягом 7 днів ☐Час очищення 24 години також можливий, але для видалення залишків зазвичай потрібно більше часу

	Примітка: - якщо pH більше, ніж 9.2, тобто ризик корозії алюмінію - Blasoclean AF змиває залишки від поверхонь і існує ризик закупорювання фільтрів. Необхідний часте огляд фільтрів після додавання Blasoclean AF, якщо він рекомендований. ☐Очистити верстат механічним способом з використанням ганчірки, щітки та очищувача високого тиску ☐Злити суміш, використовувану ЗОР з Blasoclean AF ☐Промити верстат шляхом заповнення 1-2% свіжої емульсії та дати проциркулювати щонайменше півгодини ☐Злити ЗОР. ☐Заповнити верстат новою емульсією Стабілізація ріжучої рідини Дозування:Варіант 1: 05 - 15%, тобто. 5 - 15 літрів на 1000 літрів емульсії Варіант 2: Доза до pH 9,0 або вище. Зберігати pH 9,0 протягом 4 тижнів Додати Blasoclean AF як тільки pH впаде нижче 8,8. Процедура стабілізації: ☐Додайте Blasoclean AF в турбулентну зону емульсії. Примітка: - у разі обробки алюмінію, додавати лише 0,5% (5л на 1000л) на день та вимірювати pH. Ця процедура може повторюватися доти, доки pH не досягне 9,0. - Додавання може повторюватися періодично (кожні 2-3 тижні) або постійно (додавання невеликих кількостей)
Звернення/зберігання:	При користуванні Blasoclean AF необхідно використовувати рукавички та захисні окуляри. Зберігання: Зберігати у закритій оригінальній тарі за температури від 0 °C до + 40 °C Транспорт: безпечний товар
Безпека та екологія:	LVA/EU Код утилізації: 12 01 07

Генеральний представник фірми Blaser Swisslube AG
в Україні - фірма ДП "Абпланалп Україна":
03680, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4

тел. (044) 206-30-43, 050 355-21-84, e-mail:
vadym.gavrysh@abplanalp.ua