№ 3161 - 51

Blasomill 10

опис

Високоефективна олива на основі мінерального масла

Область застосування

Високоефективна олива, спеціально розроблена для обробки нержавіючої, кислотостійкої та жаростійкої сталі, титану, алюмінію та мідних сплавів.

Підходить для фрезерування, свердління, свердління глибоких отворів, точіння, автоматичного точіння, нарізання різьблення, нарізування різьби, розгортання, хонінгування та пиляння. Також підходить для високошвидкісних машин, таких як Escomatic.

Властивості продукту		Переваги
Масло без хлору	→	Налаштований на екологію Відсутність корозії на машинах
Хороші змащувальні властивості	→	Хороша якість поверхні
Полярні, протизносні присадки та присадки для екстремального тиску	→	Подовжений термін служби інструменту

Фізико-хімічні дані	Типові дані		Метод вимірювання
В'язкість при 40°C	10 мм 2/с		ISO 3104
Щільність при 20°C	0,85 г/см ^{3}		DIN 51757
Точка займання	152°C		ISO 2592 (COC)
Вміст складного ефіру	21%		
Вміст хлору	0%		
Вміст цинку	0%		
Вміст сірки, загальна	2,2%		
Корозійність міді	1b	(3 години при 60°C)	ISO 2160
Колір	світло-коричневий	(Колір ASTM: 2)	

Примітка

Безпека та екологічні аспекти

Код відходів ЄС: 12 01 07
ADR-клас:
немає
Клас небезпеки для води: WEC 1
Для отримання більш детальної інформації зверніться до Паспорту безпеки ЄС.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на відомих нам властивостях і застосуваннях. Однак загалом така інформація не несе юридичної відповідальності.

0633 06.01.2017 V 08

ISO 9001/14001 Reg.№ 11321

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau (Switzerland) • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com