Артикул №03322-01

Blasomill GT 22

Опис

Високопродуктивна ріжуча олія на основі мінеральної олії спеціального очищення.

Галузь застосування

Високопродуктивна різальна олія спеціально розроблена для виробництва деталей з нержавіючої, антикорозійної, кислотостійкої та жароміцної сталі, сплавів титану, алюмінію та міді та призначена для використання в медичній та авіаційній промисловості. Підходить для фрезерування, зубофрезерування методом обкату, свердління, токарної обробки, автомато-токарної обробки, нарізування різьблення та розгортання. Особливо підходить для систем ЗОР високого тиску з подачею на невеликі інструменти з внутрішнім охолодженням, а також для використання в сучасних швидких пристроях, таких як швидкохідний верстат (Escomatic).

Характеристики продукту		Ефективність
Олія, що не містить хлору та важких металів	-	Екологічність Відсутність корозії на верстаті
Висока якість базової олії	-	Мале піноутворення, швидкий випуск повітря Висока температура спалаху Безбарвний/прозорий
Складна присадка	-	Найкраща якість поверхні Великий термін служби інструментів

Фізико-хімічні Характеристики

Типові характеристики			Метод виміру
В'язкість при 40 C	22 мм2/s		ISO 3104
Щільність при 20 C	0.85 г/см3		DIN 51757
Температура спалаху	215°C		ISO 2592 (COC)
Зміст ефіру	8%		
Вміст хлору	0%		
Вміст цинку	0%		
Загальний вміст сірки	1.3%		
Корозія міді	1a	(3h при 60°C)	ISO 2160
Колір	colourless, clear	(ASTM-Colour: 0.5)	

Примітка

Безпека та охорона довкілля

Код відходів LVA/ЄС: 12 01 10
Клас ADR: ні
Клас небезпеки забруднення води: водонебезпечний (WGK 1)
Детальну інформацію можна знайти в паспорті безпеки ЄС.

Дані, що містяться в даному технічному паспорті, базуються на відомих нам характеристиках продукту і можливостях його застосування. Однак подана інформація не може бути підставою для юридичних зобов'язань.

V01 // 25.01.2017

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com