Translated from English to Ukrainian - www.onlinedoctranslator.com

Blasomill 22

Арт.-Nr. 03160-03

опис

Високоефективна олива на основі мінерального масла

Область застосування

Високоефективна олива, спеціально розроблена для обробки нержавіючої, кислотостійкої та жаростійкої сталі, титану, алюмінію та мідних сплавів. Підходить для фрезерування, фрезерування, свердління, точіння, автоматичного точіння, нарізання різьблення, нарізання різьби, протяжки, розгортування та пиляння. Також підходить для високошвидкісних машин, таких як Escomatic.

Переваги		Властивості продукту
Екологічно налаштована,. відсутність корозії на машинах	➔	Масло без хлору
Хороша якість поверхні	➔	Хороші змащувальні властивості
Подовжений термін служби інструменту	➔	Полярні, протизносні присадки та присадки для екстремального тиску

Фізико-хімічні даних

Типові дані	метод
В'язкість при 40°C [мм²/с]	22	ISO 3104
Щільність при 20°C [г/см³]	0,9	DIN 51757
Температура спалаху [°C]	190	ISO 2592 (COC)
Вміст складного ефіру [%]	15	
Вміст хлору [%]	0	
Вміст цинку [%]	0	
Загальна сірка [%]	1.2	
Корозійність Cu	(3 години при 60°C) 1a	ISO 2160
Зовнішній вигляд	жовтий	

ISO 9001/14001/21469 OHSAS 18001 certified

Безпека і екологічні аспекти

Інформацію про утилізацію, навколишнє середовище та безпеку див. у паспорті безпеки продукту (SDS). Паспорт безпеки доступний для завантаження на нашому веб-сайті (blaser.com).

Примітка

Може використовуватися як універсальна (змащувальна та ріжуча) олива, де цього вимагають умови роботи машини (гідравлічні системи з витоком оливи).

Вимоги до гідравлічного HLP і трансмісійного масла CLP задоволені в значній мірі; Обмеження: хв. температура навколишнього середовища = 0°C, макс. безперервна робоча температура = 60°C, уникайте забруднення водою.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на відомих нам властивостях і застосуваннях. Однак, як правило, така інформація не несе юридичної відповідальності.V8//30.01.2023 12:05:39

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau • Тел. 034 460 01 01 • Факс 034 460 01 00
www.blaser.com