BlasoSpark GT 250

арт. 03128-01

Опис:	Діелектрична рідина для прошивних електроерозійних верстатів.
Застосування:	Розроблено спеціально для прошивних електроерозійних верстатів. Підходить для чорнової, напівчистової та чистової обробки за допомогою графітових та мідних електродів. Хороша сумісність із елементами верстата.

Характеристики продукту	Переваги
Очищений ізопарафін	низька втрата продукту внаслідок випаровування.
	Не містить VOC (летких органічних речовин)
Низька в'язкість	Підходить для великого спектру верстатів
Висока температура спалаху	Додаткова безпека під час обробки
Безбарвна рідина	Ідеальний колір для контролю обробки на робочому місці

Фізико-хімічні властивості	Специфікація	Метод
В'язкість при 400С	2,5 мм2/с	ISO 3104
Щільність при 200С	0,75 г/см	DIN 51757
Температура спалаху	110 0С	ISO 2592
Корозійна стійкість (мідь)	1a	ISO 2160

Температура спалаху	110 0С	
Вміст хлору	0%	
Вміст цинку	0%	
Зміст сірки, загальний	0%	
Колір	Безбарвний	
Розчинність у воді	Не змішується	
Примітка	Дозволяється змішування з усіма продуктами Sorepi	
Безпека, екологічна безпека	Клас токсичності CH: ні	Номер FOPH T: 611 500
	Код утилізації (CH): 1222	Код утилізації ЄС: 12 01 07
	Клас ADR: ні	Клас небезпеки для води: WEC 1

Фасування	Каністра 20 л, бочка 208 літрів

Інформація, що міститься в даному інформаційному листі, ґрунтується на відомих нам властивостях та способах застосування. Однак, у більшості випадків, ґрунтуючись на цій інформації неможливо притягти будь-кого до відповідальності перед законом.

0181 11.07.02 V03

Генеральний представник фірми Blaser Swisslube AG
в Україні - фірма ДП "Абпланалп Україна":
03680, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4
тел. (044) 206-30-43, 050 355-21-84, e-mail:
vadym.gavrysh@abplanalp.ua