Vasco 7000

Артикул 2870-01

Опис	Vasco 7000 - не містить хлору, бору, формальдегіду і цинку, водозмішувана високопродуктивна ЗОР на основі ефірів.
Виробник	Blaser Swisslube AG, Швейцарія
Галузь застосування	Високопродуктивна ЗОР для важких матеріалів, таких, як титан, сплави на основі нікелю або кобальт-хромові сплави, а також для важкої обробки чавуну, сталі, алюмінієвих сплавів.

Чудова продуктивність завдяки властивостям ефірів	• Великий обсяг обробки • Для найважчих операцій та матеріалів • Чудова якість поверхні
Високі змивні здібності	• Чисті верстати • Економічність завдяки низькій витраті
Без бактерицидів	Безпека для людини, відсутність шкірних проблем

Фізико-хімічні дані	Концентрат	Емульсія
Колір	Світло коричневий	Напівпрозорий
Вміст мінеральної олії	0%	
Зміст ефіру	25%	
Вміст води	33%	
Щільність при 20°C	0,98 г/см3	
В'язкість при 40°C	74 мм/2/сек	
Точка спалаху	134°C	
Рівень pH		8,8-9,5
Чинник рефрактометра		1,5

Примітка	Продукт не містить: мінеральне масло, хлор, нітрити, нітритовиділяючі речовини, формальдегід, речовини, що виділяють формальдегід,тріазин (HHT), бор, діетаноламін, N-нітродіетаноламін, силікони, поліхлоровані біфеніли та терфеніл (PCB, PCT), TC , що містять діоксин.
Концентрація	Різні концентрації від 5% до 15% (за рефрактометром – 3,3–8,0%). Найкраща продуктивність різання та найкраща стабільність досягається в межах 8–12% (за рефрактометром 5,3–8,0%).

	Для першого заповнення, а також для доливання емульсії, ми рекомендуємо використовувати воду з жорсткістю 5–15°dH/9–27°fH/89–267 ppm. При значному збільшенні вмісту солей в емульсії ми рекомендуємо використовувати воду з жорсткістю max. 5°dH/9°fH/89ppm. 
Упаковка	25/50/1000 літрів

Генеральний представник фірми Blaser Swisslube AG
в Україні - фірма ДП "Абпланалп Україна":
03680, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4

тел. (044) 206-30-43, 050 355-21-84, e-mail: vadym.gavrysh@abplanalp.ua