Vascomill CSF 35 (арт. 2516-01)

Ріжуче мастило на основі ефірних (рослинних) мастил для застосування у системах мастило-повітря.

Галузь застосування:

Операції: фрезерування, точення, розгортання, нарізування різьби, формування зубів, шевінгування, довбання, відрізання та пробивання.

Матеріали: сталь та її сплави, нержавіюча сталь, титан, титанові сплави, алюміній, алюмінієві сплави, чавун та кольорові метали.

Властивості продукту:

На основі ефірних олій.
Менший виніс
Хороші мастильні здібності

Переваги

- Відновлювані ресурси, хороша сумісність зі шкірою, більш біорозкладні мастила.
- Чистіші деталі
- Хороша якість поверхні, вища стійкість інструменту

Фізико-хімічні властивості

	Звичайні дані	Метод виміру
В'язкість при 40°C	35 мм2/с	ISO 3104
Щільність при 20°C	0.90 г/см3	DIN 51757
Точка спалаху	>300°C	ISO 2592 (COC)
Вміст ефірних олій	>90%	
Вміст мінеральних олій	0%	
Вміст цинку	0%	
Вміст хлору/сірки	0%/0%	
Корозія міді	1a (3 години при 60°C)	ISO 2160
Колір	Жовтий	

Безпека та екологія

Код відходів ЄС: 12 01 10ADR клас: ні
Клас небезпеки для води: не небезпечно для води
Для отримання більш детальної інформації див. аркуш даних безпеки ЄС

Генеральний представник фірми Blaser Swisslube AG
в Україні - фірма ДП "Абпланалп Україна":
03680, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4
тел. (044) 206-30-43, 050 355-21-84, e-mail:
vadym.gavrysh@abplanalp.ua