Translated from English to Ukrainian - www.onlinedoctranslator.com

Blasomill GT 8 X

Арт.-№ 03327-02

Опис

Високопродуктивна ріжуча олива на основі олії найвищої чистоти.

Сфера застосування

Високопродуктивна олива для різання, спеціально розроблена для обробки нержавіючих, іржостійких, кислото- та жароміцних сталей, нікелевих сплавів, титану та всіх кольорових металів. Орієнтована на медичну та годинникову промисловість. Підходить для фрезерування, зубонарізання, свердління, точіння, автоматичного точіння, нарізання різьби, розгортання та розгортання. Найкраще підходить для високого тиску рідини та внутрішнього охолодження інструменту, а також для сучасних високошвидкісних операцій, таких як Escomatic.

Переваги		Властивості продукту
Екологічне, відсутність корозії машини	➔	Олива без хлору та важких
Менше піни, швидке виділення повітря,	➔	металів. Високоякісна базова
висока температура спалаху. Краща	➔	олива.

Фізико-хімічні дані

Типові дані		Метод
В'язкість при 40°C [мм²/с]	8	ICO3104
Густина при 20°C [г/см³]	0,8	ДІН51757
Температура спалаху [°C]	165	ICO 2592 (COC)
Вміст ефірів [%]	6	
Вміст хлору [%]	0	
Вміст цинку [%]	0	
Загальна сірка [%]	1	
Корозійність міді (3 год при 60°C)	1a	ISO 2160
Зовнішній вигляд	світло-коричневий (ASTM-колір: 1.5)	

ISO 9001/14001/21469 OHSAS 18001 certified

Безпека та екологічні аспекти	Будь ласка, зверніться до паспорта безпеки продукту (SDS) для отримання інформації щодо утилізації, екологічної безпеки та захисту довкілля. SDS можна завантажити на нашому вебсайті (blaser.com).
Примітка	-

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на властивостях та сферах застосування, відомих нам. Однак, загалом, така інформація не несе жодної юридичної відповідальності. V1//10.02.2025 14:00:51

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau • Тел. 034 460 01 01 • Факс 034 460 01
00www.blaser.com