Blasoslide

Art. 741-02 – 749-02

Опис: **Оливи для напрямних ковзання Blasoslide — це спеціальні мастила для високоточних напрямних ковзання, що поєднують різні матеріали. Продукти цього асортименту мають різну в'язкість. Вони доступні в бажаних класах в'язкості.**

Додатки:

- Оливи для напрямних ковзання Blasoslide оптимізовані для змащування високоточних напрямних ковзання та інших точок змащування на верстатах, машинах і транспортно-розвантажувальному обладнанні в пластмасовій і деревообробній промисловості.
- Їхнє головне застосування там, де потрібна компактна мастильна плівка.
- Оливи Blasoslide для напрямних ковзання також підходять для загального змащування машин (таких як центральні системи змащування, ланцюги, роликові підшипники та підшипники ковзання, зубчасті приводи тощо) у різноманітних галузях промисловості..

Характеристики товару		Переваги
– Містить добавки з високою адгезією для утворення стійкої до зсуву та стирання мастильної плівки.	→	Компактна мастильна плівка також прилипає до вертикальних поверхонь ковзання, незважаючи на високу відцентрову силу, високий тиск і зусилля зсуву.
– Хороша хімічна та фізична сумісність із змішуваними з водою рідинами Blaser Swisslube.	→	Хороша сумісність і оптимізована деемульгуемість подовжують термін служби емульсії ЗОР Ідеальна вихідна процедура ковзання з пластиковим покриттям партнерів забезпечує високу точність розмірів верстату і заготовки.
– Практично орієнтований захист від К\корозії, іржі та чорних плям на сталі чавуні та кольорових металах.	→	Тимчасовий захист від корозії забезпечується навіть з емульсіями низької концентрації або або іншими ризиками забруднення водою або вологістю.
– Послідовне ковзання та висока ефективність змащення.	→	Надійний захист від ковзання. Краща якість поверхні заготовок.
– Дуже висока стійкість до зсуву.	→	На в’язкість не впливає висока сила зсуву та вона залишається в діапазоні специфікації класу в’язкості.
– Чудова стійкість до високого тиску та стирання (FZG > 10 / DIN 51354/2).	→	Також підходить для комбінованих заливок систем центрального змащування та гідравлічних олив, а також для різних окремих агрегатів верстатів.
– Рецептура з надзвичайно коротким волокном. Добре розпилення в фор- поверхні заготовок.	→	Запобігає засміченню та липким відкладенням на форсунках і клапанах. Мінімізує витрати на обслуговування.
– Добре збалансовані добавки для оптимально універсального застосування.	→	Широко різноманітні програми, включно з непов’язаними. Це зменшує різноманітність запасів і спрощує складування.

Фізико-хімічні властивості: Дивіться на звороті

Blasoslide

Art. 741-02 – 749-02

Фізико-хімічні властивості:

Арт.	Ступінь добавки	В'язкість при 40 °C ISO VG class	В'язкість при 100 °C	Індекс в'язкості VI	Щільність при 20 °C (g/ml)	Температура застигання (°C)	Точка займання (°C)
	DIN 51502	DIN 51562 DIN ISO 3448	DIN 51562	DIN 51564 DIN ISO 2509	DIN 51757	DIN 51579 DIN ISO 3016	DIN 51376 DIN ISO 2592
741	CGLP	32	5.5	110	0.870	-9	225
743	CGLP	68	8.7	100	0.878	-6	240
745	CGLP	100	11.1	95	0.887	-9	250
749	CGLP	220	19.2	95	0.895	-9	>250

Безпекові та екологічні аспекти:

- ADR/SDR: не класифікується як небезпечний відповідно до транспортних правил.
- Запобіжні заходи: не допускати потрапляння продукту в грунтові води, водойми або каналізаційну систему. Небезпека для питної води, якщо навіть невелика кількість витікає в землю.
- Класифікація небезпеки для води: небезпечний для води (WGK 2)
- EC-код відходів: 13 02 05
- Код CH-відходів: ідентично коду відходів EC (відповідно до правил утилізації відходів VeVA від 01.01.06)
- Класифікація та маркування: Вказано в паспорті безпеки



Розміри контейнерів: **Бочка:** *60 л • 208 л* Каністра: *10 кг*

Дані, наведені на цьому аркуші, базуються на відомих нам властивостях і можливостях застосування. Blaser Swisslube AG не несе відповідальності за шкоду, спричинену неналежним використанням продуктів. З цих даних неможливо вивести загальну юридичну відповідальність. 30,520 E (0220)

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau (Switzerland) • Tel. 034 460 01 01